Holzer Druck und Medien

Datenanlieferung (Stand: 2023):

Datenformate:

- Unser bevorzugtes Datenformat ist PDF/X4.
  Gerne senden wir Ihnen unsere hauseigenen Export-Settings für die PDFs-Erstellung.
- Offene Daten aus den aktuellen Programmversionen von InDesign, Photoshop und Illustrator sind möglich. Bilder, Logos und Schriften bitte mitsenden.
  Schriften ggf. in Pfade konvertieren.
- Weitere Datenformate nach Rücksprache möglich.
- Bildprofilierung: PSO Coated v3 (FOGRA51) für den Druck auf gestrichenes Papier, PSO Uncoated v3 (FOGRA52) für den Druck auf ungestrichenes (Natur-) Papier
- Die Profile stehen zum kostenlosen Download auf folgender Seite bereit:
  www.eci.org/de/downloads#icc–profile_der_eci
  Unsere interne PDF-Exportvorgaben unter:
  https://www.druckerei-holzer.de/wp-content/uploads/2023/04/PDF_Export_Settings.zip

Seiten und Beschnitte:

- Bitte legen Sie Einzelseiten mit rundum 3 mm Beschnittzugabe an.
- Umschlag + Rücken bei Klebebindungen bitte als Montagefläche anlegen.
  Bei Rückendrahtheftungen bitte alles als Einzelseiten anlegen.
- Seitenreihenfolge bitte vor der Übermittlung prüfen.
- Verkürzte Seiten bitte im verkürzten Format anlegen.

Farben und Typografie:

- Graue und schwarze Texte und feine Linien immer in reinem Schwarz anlegen.
- Schriftelemente nicht unter 6 Punkt anlegen, feine Negativ-Texte in Flächen besser 8 Punkt oder mehr.
- Positive Linienstärke mindestens 0,125 Punkt,
  negative Linien mindestens 0,25 Punkt.
- Vierfarbig (CMYK) zu reproduzierende Daten sollten keine Sonder- oder Schmuckfarben enthalten.
- Sonder- oder Schmuckfarben bitte mit der richtigen Farbbezeichnung speichern.
  Also nicht „lila“ sondern Pantone xxx C/U.

Auflösung:

- Für den Druck in 80er-Standardrasterung benötigen wir die Druckdaten in einer Ausgabeauflösung von mindestens 300ppi.
- Für Feinstraster sollte die Auflösung höher gewählt werden.

Sprechen Sie uns einfach an.